



**SPA
GONFLABLE**

MALIBU 



SPA GONFLABLE **MALIBU**

Spa pour 4 et 6 personnes





SPA GONFLABLE

SPA MALIBU

2 cartouches de filtration
incluses



Design & performant


Avec son design épuré et moderne, ce spa gonflable **4 ou 6 places** s'intégrera parfaitement dans un espace contemporain ou classique.

Composé d'un **revêtement ultra-résistant en PVC laminé similicuir et d'un liner intérieur perle**, ce spa invite la famille à se retrouver pour des **moments de détente inoubliables**.


Comme pour les autres modèles de la gamme NetSpa, le Malibu dispose d'un bloc moteur extérieur intelligent et économique aux trois fonctionnalités : **Chauffage, Massage et Filtration**.



Assise extra-confortable
PVC 0.6mm avec mousse.



Bâche isotherme & sécurisée
PVC laminé avec feuille d'aluminium isolante.



Structure design & ultra-résistante
Design unique avec finition similicuir.



Prise de sécurité 10 mA
100% sécurisée contre les risques électriques. Intègre un disjoncteur différentiel 10 mA.



Jusqu'à 140 buses d'air
Parfait pour un moment de détente.



Bloc moteur intelligent
Fonction de régulation automatique de la température.

| Spécifications techniques | | |
|--------------------------------|--|-------------|
| Référence | SP-MBU130 | SP-MBU160 |
| Capacité | 4 personnes | 6 personnes |
| Dimensions intérieur/extérieur | 130cm/175cm | 160cm/204cm |
| Hauteur | 70cm | |
| Niveau d'eau | 44-47cm | |
| Volume d'eau | 700L | 930L |
| Buses d'air | 110 buses | 140 buses |
| Liner extérieur | PVC laminé avec finition similicuir | |
| Liner intérieur | PVC Perle | |
| Protection au sol | Tapis en tissu synthétique | |
| Couverture | PVC laminé 0,6mm avec feuille d'aluminium | |
| Boucles | Fermeture sécurisée avec boucles spéciales | |
| Panneau de contrôle | Panneau digital intégré | |
| Alimentation | 240V~ / 50Hz | |
| Pompe | Pompe à air et à bulles: 650W | |
| | Bruit pompe air : 68 dB à 1m | |
| | Pompe de filtration: 40W | |
| | Bruit filtration : 55 dB à 1m | |
| Réchauffeur | Débit de filtration: 1200L/h (320gal/h) | |
| | Puissance: 1500W / 1.5°C - 2.5°C/heure | |
| | Température maximale: 42°C | |
| | Double isolation du réchauffeur | |
| Conditions d'utilisation | 5°C & plus | |
| Certification | Testé et certifié par TUV | |

SERVICE
APRÈS-VENTE



By **Poolstar**

- Remplacement de la pompe en 72 heures.
- Montage et démontage en moins de 5 minutes.
- Système révolutionnaire. La pompe peut être retirée sans vider le spa.

REVENDEUR AGRÉÉ

Poolstar

Votre Partenaire Piscine & Bien-être

Pour plus d'informations
sur nos produits et services
www.poolstar.fr