



## JETLINE PREMIUM

La référence des pompes à chaleur

- Nouveau gaz réfrigérant R32
- Dégivrage automatique & réversible
- Echangeur Twisted Tech Titane
- Compatible traitement au sel

**POMPE À CHALEUR GARANTIE SUR SITE\***

**3 ANS**

**COMPRESSEUR GARANTI**

**7 ANS**

**SERPENTIN EN TITANE GARANTI CONTRE LA CORROSION**

**15 ANS**

	50	70	90	120	150	160	160 Tri	180 Tri	220 Tri
Volume du bassin (m <sup>3</sup> )	30-40	40-50	45-65	65-85	80-100	80-120	80-120	100-135	120-160
COP air 15°C / eau 26°C	4,88	5,03	5,09	5,16	5,17	4,92	4,90	5,01	5,02
Bruit à 10m (db(a))	<29	<29	<30	<30	<31	<31	<31	<32	<32



JETLINE PREMIUM		50	70	90	120	150	160	160 TRI	180 TRI	220 TRI
Volume du bassin <sup>1</sup>		30-40m <sup>3</sup>	40-50m <sup>3</sup>	45-65m <sup>3</sup>	65-85m <sup>3</sup>	80-100m <sup>3</sup>	80-120m <sup>3</sup>	80-120m <sup>3</sup>	100-135m <sup>3</sup>	120-160m <sup>3</sup>
Référence : PC-JETLINE-PC-JLP		-	-	-	-	-	160*	T160*	T180*	T220*
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	7 070	9 860	12 750	17 030	19 510	22 000	22 020	26 010	31 010
	Puissance consommée (W)	1 150	1 570	2 020	2 670	3 070	3 600	3 600	4 240	5 050
	COP	6,15	6,28	6,31	6,38	6,36	6,11	6,11	6,12	6,13
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	5 070	7 140	9 210	12 290	14 110	16 060	16 000	18 010	22 010
	Puissance consommée (W)	1 040	1 420	1 810	2 380	2 730	3 260	3 250	3 590	4 380
	COP	4,88	5,03	5,09	5,16	5,17	4,92	4,90	5,01	5,02
Alimentation		MONO 230V / 50HZ						TRI 380-415V 3N ~50 HZ		
Puissance max. (W)		1 870	2 120	2 760	3 620	5 040	5 980	5 980	6 820	8 220
Intensité max. (A)		8,56	11,81	13,35	16,39	23,08	27,4	9,1	10,4	12,8
Plage de température de chauffage		8°C / 40°C								
Plage de fonctionnement		-5°C / 43°C								
Débit (m <sup>3</sup> /h)		2,5	3,4	4,2	5,5	7	7,3	7,3	8,3	10,5
Réfrigérant		R32						R410A		
Dimensions de l'emballage (mm)		922x380x740	950x410x786			1242x505x997				
Dimensions (mm)		895x370.5x610	923x410x661			1215x505x866				
Poids net / brut (kg)		45 / 55	54 / 69	60 / 75	67/78	80/98	95 / 113	95 / 113	107 / 122	112 / 127
Bruit à 1 m (dB(A))		<48	<48	<49	<49	<50	<50	<50	<51	<51
Bruit à 4 m (dB(A))		<38	<38	<39	<39	<40	<40	<40	<41	<41
<b>Bruit à 10 m (dB(A))</b>		<b>&lt;29</b>	<b>&lt;29</b>	<b>&lt;30</b>	<b>&lt;30</b>	<b>&lt;31</b>	<b>&lt;31</b>	<b>&lt;31</b>	<b>&lt;32</b>	<b>&lt;32</b>
Connectivité		Wifi intégré - Application domotique Smart Life						Wifi intégré - Application dédiée Pool System		
Type de compresseur		ROTATIF						SCROLL		
Marque du compresseur		TOSHIBA						DAIKIN		
Échangeur		Double serpentin en titane						Twisted Tech® Titane		
Fonction		Auto / Chauffage / Refroidissement								
Pertes en charge (mCE)		0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

STANDARD E.U.  
CERTIFIÉ T.U.V.

\*Références disponibles jusqu'à remplacement par nouvelles versions R32  
1 Valeurs données à titre indicatif pour la France métropolitaine, ne peut se soustraire à un bilan thermique

## Jetline Premium est le modèle le plus performant et le plus fiable de sa catégorie.

Grâce à un compresseur ultra performant nouvelle génération incluant le réfrigérant R32, ainsi qu'à un échangeur à double spirale en titane garanti 15 ans contre la corrosion, elle obtient un COP supérieur à 5 selon les standards européens\* et permet de fonctionner jusqu'à -5°C.

Dotée du système antigel breveté Poolex, l'hivernage n'a jamais été aussi simple.

Son panneau de contrôle LCD incluant la technologie Touch & Go est déportable grâce à sa rallonge de 10m.

Disponible en 8 puissances ; de 5 à 22 kW elle est adaptée à des bassins allant jusqu'à 160 m<sup>3</sup>.

Grâce la nouvelle technologie d'échangeur Twisted Tech© à serpentin en titane torsadé, la montée en température du bassin est encore plus rapide.

Poolstar, certain de la fiabilité de la gamme Premium, étend sa garantie à 3 ans et offre un service de dépannage à domicile sous certaines conditions.

## Le + POOLEX : tous les accessoires inclus



Livraison sur palette bois



Housse d'hivernage isotherme



Kit de supports anti-vibration



Connecteurs PVC Ø 50mm 1'' 1/2



Extension de commande filaire (10m)



Tuyau d'évacuation des condensats



Coffret d'entretien incluant le manuel d'utilisation multilingues

**Poolstar**

Votre Partenaire Piscine & Bien-être

Pour plus d'informations  
sur nos produits et services  
[www.poolstar.fr](http://www.poolstar.fr)

REVENDEUR AGRÉÉ