

POOLEX
Triline®
PREMIUM

BOMBA DE CALOR
TODAS TEMPORADAS



GARANTÍA
3
AÑOS

COR* > 5
AIRE 15°C AGUA 26°C

RUIDO** < 32dB
A 10 M

ALIMENTACIÓN
TRIFÁSICA

3 MODELOS
HÍBRIDOS



LA BOMBA DE CALOR **PREMIUM**
DE ALTA RENDIMIENTO
para la calefacción de su piscina.



Disponible en 7 versiones para piscinas hasta 220 m3

* Coeficiente de rendimiento superior a 5 en condiciones de aire 15°C, agua 26°C y humedad 70 %, certificado por el TÜV.

** Ruido medio a 10 m de la BDC.

POOLEX Triline® PREMIUM

La nueva bomba de calor vertical de Poolex Triline Premium es el modelo perfecto si usted busca un rendimiento y **eficacia profesional**.

Con su compresor de alto rendimiento y su intercambiador de titanio con doble espiral, el Triline Premium **funciona hasta -10 °C**.

Este año, proponemos **2 modelos híbridos de -5°C hasta -20°C**, el Poolex Triline Premium funciona donde no puede llegar la competencia, y eso gracias a su calefactor eléctrico integrado.

Disponible en 6 versiones de 15 hasta 32 kW, el Poolex Premium se usa hasta 220 m³.

GARANTÍA
3
AÑOS

Garantías

- Bomba de calor garantía **3 años**
- Compresores garantías **5 años**
- Serpentina en titanio **garantía a vida** contra la corrosión

Accesorios incluidos



Cubierta de mantenimiento



Mando filare de 10 m digital



Tubo de evacuación de condensados



Conectores PVC 50mm



Soportes anti vibración



Funda de invierno isotérmica



fijación sobre paleta de madera



Opción de WiFi con control a distancia

TRILINE PREMIUM 150

TRILINE PREMIUM 180

TRILINE PREMIUM 220

TRILINE PREMIUM 320

TRILINE PREMIUM HYBRID 150-9

TRILINE PREMIUM HYBRID 150-12

TRILINE PREMIUM HYBRID 180-12

Volumen de piscinas (m ³)		≤ 120	≤ 140	≤ 160	≤ 220	≤ 120	≤ 120	≤ 140
Referencia		PC-TRILINE-P150	PC-TRILINE-P180	PC-TRILINE-P220	PC-TRILINE-P320	PC-TRILINE-P150H9	PC-TRILINE-P150H12	PC-TRILINE-P180H12
Aire 26°C Agua 26°C Humedad 80%	Capacidad (W)	21010	25620	30660	44630	21010	21010	25620
	Potencia absorbada (W)	3410	4160	4970	7270	3410	3410	4160
	COR	6,16	6,16	6,17	6,14	6,16	6,16	6,16
Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70%	Capacidad (W)	15020	18060	22050	32060	15120	15120	18060
	Potencia absorbada (W)	2950	3550	4320	6380	2950	2950	3550
	COR	5,11	5,08	5,10	5,02	5,11	5,11	5,08
Alimentación				Tri 380-415V/50Hz				
Potencia maximal (W)	5530	6710	8190	11860	5530	5530	6710	
Rango de temperatura	12°C/40°C	12°C/40°C	12°C/40°C	12°C/40°C	12°C/40°C	12°C/40°C	12°C/40°C	
Rango de funciona	-10°C/43°C	-10°C/43°C	-10°C/43°C	-10°C/43°C	-15°C/43°C	-15°C/43°C	-15°C/43°C	
Intensidad maximal (A)	8,43	10,23	12,5	18,1	8,43 + 13"	8,43 + 17,3"	10,23 + 17,3"	
Caudal (m ³ /h)	4,2	5,1	6,3	9,8	4,2	4,2	5,1	
Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Dimensiones de embalaje (mm)	760x760x1040	760x760x1040	760x760x1040	1067x962x1194	760x760x1040	760x760x1040	760x760x1040	
Dimensiones (mm)	740x700x900	740x700x900	740x700x900	1043x950x1068	740x700x900	740x700x900	740x700x900	
Peso neto / bruto (kg)	102 / 115	109 / 122	114 / 127	150 / 165	102 / 115	102 / 115	109 / 122	
Ruido a 1 m (dB(A))	<51	<52	<53	<54	<51	<51	<52	
Ruido a 4 m (dB(A))	<41	<42	<43	<44	<41	<41	<42	
Ruido a 10 m (dB(A))	<32	<33	<34	<35	<32	<32	<33	
Tipo de compresor	Rotativo	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	
Marca del compresor	Daikin	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Daikin	Daikin	Panasonic	
Función		Auto / Calefacción / Fresco				Auto / Calefacción / Híbrido / Fresco		
Perdida en carga (mCE)	1,3	1,31	1,31	1,32	1,31	1,31	1,31	

Estándar E.U.
Certificado T.U.V.

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

BOMBA DE CALOR TODAS TEMPORADAS

- ✓ Intercambiador térmico con doble espiral dotado de la tecnología anticongelante
- ✓ Diseño vertical con una pequeña huella
- ✓ Reversible
- ✓ Uso simplificado Touch & Go
- ✓ Descongelante automático con inversión de ciclo
- ✓ Compresor alta eficaz
- ✓ Estructura en ABS reforzado anti-UV
- ✓ Control termostáticos
- ✓ Compatibilidad con electrolisis
- ✓ Refrigerante ecológico R410A
- ✓ Fácil instalación y mantenimiento