

Para piscinas  
hasta **145m<sup>3</sup>**

FUNCIONA  
hasta **-15°C**

8 versiones  
disponible

**POOLEX**  
SEGUIR EL EXPERTO  
**JETLINE PREMIUM Fi**



## JETLINE PREMIUM Fi

### LA REFERENCIA DE LAS BOMBAS DE CALOR

- Modo Full Inverter modo +35% de ahorro
- La más silenciosa y económica
- Arranque suave
- Nueva fachada de aluminio
- Tecnología indicativa LED

**BOMBA DE CALOR GARANTÍA IN SITU\***

**3 años**


**COMPRESOR GARANTÍA**

**7 años**

**SERPENTÍN DE TITANIO GARANTÍA CONTRA LA CORROSIÓN**

**15 años**

	55	75	95	125	155	155 Tri	210	210 tri
Volumen de la piscina	30-45m <sup>3</sup>	40-55m <sup>3</sup>	50-70m <sup>3</sup>	65-95m <sup>3</sup>	80-115m <sup>3</sup>	80-115m <sup>3</sup>	110-145m <sup>3</sup>	110-145m <sup>3</sup>
COR aire 15°C / agua 26°C	7,53 ~ 4,94	7,58 ~ 4,95	7,63 ~ 4,98	7,61 ~ 4,96	7,57 ~ 4,95	7,60 ~ 4,98	7,59 ~ 4,96	7,59 ~ 4,97
Ruido a 10 m (db(a))	<20 ~ <28	<20 ~ <28	<21 ~ <30	<22 ~ <31	<23 ~ <31	<23 ~ <31	<24 ~ <33	<24 ~ <33



\* consultar las condiciones en [www.Poollex.fr](http://www.Poollex.fr)

JETLINE PREMIUM FI		55	75	95	125	155	155 Tri	210	210 Tri
<b>Volumen de la piscina</b>		30-45m <sup>3</sup>	40-55m <sup>3</sup>	50-70m <sup>3</sup>	65-95m <sup>3</sup>	80-115m <sup>3</sup>	80-115m <sup>3</sup>	110-145m <sup>3</sup>	110-145m <sup>3</sup>
Referencia: PC-JLP		055N	075N	095N	125N	155N	155TN	210N	210TN
Aire 26°C	Pot. nominal máx. (kW)	7,62	10,21	13,12	16,52	21,01	21,43	28,23	28,42
Agua 26°C	Pot. nominal mín. (kW)	1,75	2,34	3,02	3,79	4,83	4,98	6,49	6,53
Hygro 80%	Consumo de potencia (kW)	1,10~0,13	1,47~0,17	1,88~0,22	2,38~0,28	3,03~0,36	3,08~0,37	4,06~0,48	4,08~0,48
	COR	13,52~6,91	13,54~6,93	13,61~6,98	13,57~6,95	13,56~6,94	13,58~6,96	13,57~6,95	13,59~6,96
Aire 15°C	Pot. nominal máx. (kW)	<b>5,74</b>	<b>7,62</b>	<b>9,73</b>	<b>12,61</b>	<b>15,74</b>	<b>15,96</b>	<b>20,68</b>	<b>20,75</b>
Agua 26°C	Pot. nominal mín. (kW)	<b>1,33</b>	<b>1,76</b>	<b>2,23</b>	<b>2,87</b>	<b>3,59</b>	<b>3,66</b>	<b>4,77</b>	<b>4,79</b>
Hygro 70%	Consumo de potencia (kW)	<b>1,16~0,18</b>	<b>1,54~0,23</b>	<b>1,95~0,29</b>	<b>2,54~0,38</b>	<b>3,18~0,47</b>	<b>3,20~0,48</b>	<b>4,17~0,63</b>	<b>4,18~0,63</b>
	COR	<b>7,53~4,94</b>	<b>7,58~4,95</b>	<b>7,63~4,98</b>	<b>7,61~4,96</b>	<b>7,57~4,95</b>	<b>7,60~4,98</b>	<b>7,59~4,96</b>	<b>7,59~4,97</b>
Alimentación		Mono 230V / 50Hz					Tri 380 415V	Mono 230V / 50Hz	Tri 380 415V
Rango de temperatura de calentamiento		15°C~40°C							
Rango de funcionamiento		-15°C~43°C							
Potencia máx. (kW)		2,053	2,853	3,656	3,925	4,985	4,55	5,962	5,962
Caudal (m <sup>3</sup> /h)		2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	6,1	9	9
Refrigerante		R32							
Medidas del embalaje (mm)		930x425x710			990x445x760		1146x460x862	1146x460x862	1146x460x862
Medidas (mm)		864x364x592			925x388x642		1084x413x736	1060x485x736	1060x485x736
Peso neto/bruto (kg)		49 / 59	52 / 62	55 / 65	58 / 68	63 / 73	63 / 73	79 / 92	79 / 92
Ruido a 1 m (dB(A))		<38~<47	<39~<47	<40~<49	<41~<49	<41~<50	<41~<50	<42~<51	<42~<51
Ruido a 10 m (dB(A))		<20~<28	<20~<28	<21~<30	<22~<31	<23~<31	<23~<31	<24~<33	<24~<33
Tipo de compresor		Rotativo doble							
Marca del compresor		Mitsubishi							
Intercambiador		Twisted Tech© Titane							
Función		Calentamiento (Full Inverter) / Enfriamiento (Full Inverter) / Eco / Fijo							
Pérdidas en carga (mCE)		0,9	1	1,1	1,1	1,1		1,1	1,2

NORMA E.U.  
CERTIFICADO T.U.U.

## Para 2021, la Poolex Jetline Premium se renueva adoptando la tecnología Full Inverter y enarbolando un diseño de gran elegancia.

La tecnología Full Inverter solo aporta ventajas. Un fuerte descenso del consumo eléctrico y de la presión acústica y una vida útil incrementada por su arranque progresivo.

En 2020, la bomba de calor es tendencia y se enseña con orgullo al pie de las piscinas. Su frontal de aluminio termolacado aúna elegancia y altas prestaciones para una BC que le facilita la vida diaria.

El nuevo cajetín de control móvil hasta 10 m integra los modos Eco y Boost Inverter para cualquier situación. El módulo WiFi integrado permite controlar la BC a distancia desde su teléfono.

Un pequeño detalle que cambia la vida: las LED integradas

en el frontal permiten saber a simple vista el estado de funcionamiento.

**Verde:** se ha alcanzado la temperatura configurada

**Azul:** la piscina está calentándose

**Rojo:** la BC no está funcionando.

La Jetline Premium Fi conserva no obstante todas las ventajas que le han dado su éxito: su funcionamiento reversible le permite funcionar a partir de -15 °C, su desescarche automático y su intercambiador Twisted Tech de titanio garantizado por 15 años. Convencido por la excelencia de sus productos, Poolex amplía la garantía de la Jetline Premium Fi a 3 años,



Se entrega en palé de madera



Funda de invierno



Juego de soportes antivibración



Conectores de PVC Ø 50mm 1" 1/2



Extensión del mando con cable(10m)



Tubería de evacuación de condensación



Caja de mantenimiento incluye manual de instrucciones en varios idiomas