

NOVEDAD
★ 2021



PICO & PICO R

La nueva referencia para calentar piscinas pequeñas y piscinas elevadas

🔄 Se instala en unos minutos

🔄 Compatible con todas las piscinas

🔄 Compresor R32
Alta eficiencia

🔄 Panel de control

🔄 También disponible en **reversible**

	3	4	5	3R	4R	5R
Volumen de la piscina (m ³)	21	28	35	21	28	35
COR aire 26°C / agua 26°C	5,35	5,32	5,34	5,35	5,32	5,34
Ruido a 10m (db(A))	29	29	29	29	29	29

BOMBA DE CALOR GARANTÍA DE

2
AÑOS



NORMA E.U.
CERTIFICADO T.U.V.

Información dada a título indicativo y sujeta a cambios sin previo aviso

POOLEX PICO		3	4	5	3R	4R	5R
Volumen de la piscina		10 - 21m ³	15 - 28 m ³	20 - 35 m ³	10 - 21m ³	15 - 28 m ³	20 - 35 m ³
Referencia: PC-PICO		3	4	5	3R	4R	5R
Aire 26°C Agua 26°C Hygro 80%	Capacidad (W)	3020	4000	5000	3020	4000	5000
	Consumo de energía (W)	558	748	933	558	748	933
	COR	5,41	5,35	5,36	5,41	5,35	5,36
Aire 15°C Agua 26°C Hygro 70%	Capacidad (W)	2460	3220	4060	2460	3220	4060
	Consumo de energía (W)	539	709	892	539	709	892
	COR	4,56	4,54	4,55	4,56	4,54	4,55
Alimentación		MONO 230V / 50HZ					
Rango de temperatura de calentamiento		15°C / 40°C					
Rango de funcionamiento		8 ~ 43°C			-7 ~ 43°C		
Potencia máx. (kW)		946	1250	1550	946	1250	1550
Caudal (m ³ /h)		1,5	2,0	2,5	1,5	2,0	2,5
Refrigerante		R32					
Medidas del embalaje (mm)		460x370x405					
Medidas (mm)		396x286x363					
Peso neto / bruto (kg)		21 / 23	22 / 24	25 / 27	22 / 24	23 / 25	26 / 28
Ruido a 1 m (dB(A))		<44		<45	<44		<45
Ruido a 10 m (dB(A))		<29		<30	<29		<30
Tipo de compresor		ROTATIVO					
Marca del compresor		TOSHIBA					
Intercambiador		Twisted Tech® Titane					
Función		Calentamiento			Calentamiento / Enfriamiento		
Pérdidas en carga (mCE)		0,8					



Déjese llevar por su diseño redondeado y su rendimiento digno de una bomba de calor profesional.

5 veces más económico que un calentador eléctrico, la PICO calienta el agua de la piscina fácilmente, sin un consumo excesivo de electricidad.

Su compresor Toshiba de alto rendimiento captura las calorías presentes en el aire y las transfiere al agua de su piscina.

Muy simple de instalar, los accesorios universales pueden ser conectados a todos los sistemas de filtración convencionales.

Todo lo que tienes que hacer es conectarlo a una toma de corriente y dejar que tu estanque se caliente con total tranquilidad.

La PICO está disponible en 3 potencias, de 3 a 5 kW, y su versión R tiene un modo reversible para enfriar el agua.

PICO es la simplicidad de un calentador eléctrico con el rendimiento de una bomba de calor Premium.



El + POOLEX : todos los accesorios incluidos



Toma de corriente de 5 m con protección diferencial 10 mA



Conectores Ø 32-38m



Instalación multilingüe y manual de usuario



Packaging ready to buy
Embalaje multilingüe con estructura reforzada e incluye todos los accesorios